

Accesorios Crosby ELIMINATOR®

Fatigue Rated

“QT”
QUENCHED & TEMPERED

QUIC-CHECK®

Crosby 8/10™



VER INFORMACION SOBRE
APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com

En las Páginas 244 - 245


A-1361



La Serie Crosby ELIMINATOR® combina características seleccionadas como la funcionalidad de un eslabón maestro, eslabón de conexión, gancho de traba, ajustador de ramales para proveerle un solo accesorio adecuado cuando se requiere ajustar una ramal.

- Forjado de acero de Aleación - Templado y Revenido.
- Individualmente sometidos a prueba de carga con certificación.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- El gancho Crosby ELIMINATOR®, si se instala y cierra correctamente, puede ser usado para izaje de personal y cumple con la normativa de OSHA 1926.1431(g).
- Probado a la Fatiga a 1-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo a 20,000 ciclos.
- Busque el color Platino-Crosby® Productos de Aleación Grado 100.
- Innovador diseño de dos piezas permite una máxima flexibilidad.
- Diseñado para acomodar pasadores opcionales de bloqueo que pueden ser insertados para “asegurar” los brazos acortados de la cadena en su lugar.
- Utilice los accesorios A-1361 y A-1362 conjuntamente para fabricar eslingas de 3 ramales.
- Todos los tamaños son EQUIPADOS CON RFID.


A-1362



A-1361 Crosby ELIMINATOR® Gancho Único

Tamaño Cadena		Tamaño Molde	Carga de Trabajo (lbs.)*	A-1361 No. de Parte	L-1361 No. de Parte	Peso c/u (lbs.)	Dimensiones (pulg.)							
(pulg.)	(mm)						A	B	C	D	E	G	H	AA
1/4	7	2	4300	1049797	1049802	3.9	8.20	3.88	.90	3.00	.94	4.40	9.78	3.50
5/16	8	2	5700	1049804	1049809	3.9	8.18	3.88	.90	3.00	.94	4.40	9.78	3.50
3/8	10	3	8800	1049813	1049818	6.5	10.05	4.81	1.16	3.50	1.13	5.20	12.06	4.00
1/2	13	4	15000	1049822	1049827	13.5	12.88	6.00	1.63	4.13	1.31	6.39	15.57	5.00
5/8	16	5	22600	1049831	1049836	24.1	15.26	6.88	1.96	4.75	1.63	7.41	18.58	6.00

* Probados a 2 veces la Carga Límite de Trabajo. Carga de Ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.



A-1362 Crosby ELIMINATOR® Gancho Doble

Tamaño Cadena		Tamaño Molde	Carga de Trabajo (lbs.)*	A-1362 No. de Parte	L-1362 No. de Parte	Peso c/u (lbs.)	Dimensiones (pulg.)							
(pulg.)	(mm)						A	B	C	D	E	G	H	AA
1/4	7	2	8600	1049859	1049913	4.7	8.20	3.88	.90	3.00	.94	4.40	10.10	3.50
5/16	8	2	11400	1049868	1049922	4.7	8.18	3.88	.90	3.00	.94	4.40	10.10	3.50
3/8	10	3	17600	1049877	1049931	8.1	10.05	4.81	1.16	3.50	1.13	5.20	12.56	4.00
1/2	13	4	30000	1049886	1049940	17.3	12.88	6.00	1.63	4.13	1.31	6.39	16.25	5.00
5/8	16	5	45200	1049895	1049949	31.5	15.26	6.88	1.96	4.75	1.63	7.41	19.33	6.00

* Probados a 2 veces la Carga Límite de Trabajo. Carga de Ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

Usando Crosby ELIMINATOR® de 3 y 4 Ramales

Ver Pág.199 para revisar las configuraciones básicas.

Tamaño Cadena Spectrum 10®		Eslabon Maestro A-342 No. de Parte	Eslabon Maestro A-1342 No. de Parte	Crosby ELIMINATOR® Única A-1361 No. de Parte	Crosby ELIMINATOR® Doble A-1362 No. de Parte
(pulg.)	(mm)				
1/4 (9/32)	7	1014285	1011412	1049797	1049859
5/16	8	1014319	1011421	1049804	1049868
3/8	10	1014331	1011430	1049813	1049877
1/2	13	1014348	1011449	1049822	1049886
5/8	16	1014365	1011458	1049831	1049895

Utilice ya sea el eslabón maestro A-342 o la argolla maestra A-1342. Utilice uno de cada al fabricar una eslinga de tres ramales.

Tamaño Cadena Spectrum 10®		Eslabon Maestro A-342 No. de Parte	Eslabon Maestro A-1342 No. de Parte	Crosby ELIMINATOR® Única A-1361 No. de Parte	Crosby ELIMINATOR® Doble A-1362 No. de Parte
(pulg.)	(mm)				
1/4 (9/32)	7	1014285	1011412	–	1049859
5/16	8	1014319	1011421	–	1049868
3/8	10	1014331	1011430	–	1049877
1/2	13	1014348	1011449	–	1049886
5/8	16	1014365	1011458	–	1049895

Utilice ya sea el eslabón maestro A-342 o la argolla maestra A-1342. Utilice dos accesorios A-1362 al fabricar una eslinga cuádruple.