

Ganchos para Cadena Grado 100

Fatigue Rated

"QT"
QUENCHED & TEMPERED


QUIC-CHECK

Crosby 8/10™

A-1339



- Forjado de Acero de Aleación-Templado y Revenido.
- Individualmente sometidos a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Cada gancho tiene, un Código de Identificación de Producción (PIC) para rastreabilidad de material, el tamaño, el nombre de Crosby y USA en letras realzadas.
- Se incorporan dos marcas **QUIC-CHECK**® estratégicamente localizados, forjados en el producto: un Indicador de Deformación y un Indicador de los Ángulos Incluidos.
- Punta del gancho con muesca.
- Nuevo seguro integrado (S-4320/S-4339) cumple con los estándares mundiales para el izaje.
 - Seguro reforzado estampado embona con la punta del gancho.
 - Resorte duradero de altos ciclos de uso.
 - Cuando se asegura con la chaveta adecuada por la perforación en la punta del gancho, cumple con las recomendaciones de OSHA Regla 1926.1431(g) para el izaje de personal.
- Adecuados para uso en ensambles de eslinga de cadena para izaje aéreo, siempre y cuando haya sido sometido a una prueba de carga como ensamble ó como componente individual. Según ANSI B30.9-1.
- Con índice de fatiga a 1-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo a 20,000 ciclos.
- "Busque el color Platino – Productos de Crosby Grado 100".



A-1339 Gancho de Quijada

Tamaño Cadena		Carga Límite de Trabajo (lbs.)*	Código del Gancho	A-1339 No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)						S-4320 No. Parte Seguro de Reemplazo	S-4339 No. Parte Seguro de Reemplazo	
(plg.)	(mm)					D	G	J	L	M	R			AA
-	6	3200	DA	1049103	0.64	2.86	0.73	0.93	4.21	0.63	2.95	1.50	1096325	-
1/4	7	4300	HA	1049112	1.58	3.86	1.04	1.19	5.67	0.75	3.97	2.00	1096468	-
5/16	8	5700	HA	1049121	1.57	3.86	1.04	1.19	5.67	0.75	3.95	2.00	1096468	-
3/8	10	8800	IA	1049130	2.58	4.38	1.19	1.53	6.75	1.00	4.71	2.50	1096515	-
1/2	13	15000	JA	1049149	5.28	5.60	1.44	1.78	8.38	1.17	5.89	3.00	1096562	-
5/8	16	22600	KA	1049158	9.81	6.76	1.89	2.41	10.21	1.44	6.97	4.00	1096609	-
3/4	18-20	35300	-	1049167	18.3	8.31	2.83	2.69	13.07	1.97	8.00	4.50	-	1048714
7/8**	22-23**	44100	-	1049176	24.6	9.17	3.07	3.05	13.98	1.97	8.76	5.00	-	1048732

* Carga de Ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

** El tamaño de 7/8 in. (22-23 mm) no tiene una oreja, el seguro se fija con un perno.