

Ganchos Crosby® Grado 100 para Fundición

Fatigue Rated

"QT"
QUENCHED & TEMPERED


QUIC-CHECK®

Crosby 8/10™

A-1359



- Forjado de Acero de Aleación-Templado y Revenido.
- Individualmente sometidos a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Cada gancho tiene, un Código de Identificación de Producción (PIC) para rastreabilidad de material, el tamaño, el nombre de Crosby y USA en letras realzadas.
- Adecuados para uso en ensambles de eslinga de cadena para izaje aéreo, siempre y cuando haya sido sometido a una prueba de carga como ensamble ó como componente individual. Según ANSI B30.9-1.
- Con índice de fatiga a 1-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo a 20,000 ciclos.
- "Busque el color Platino- Productos de Crosby Grado 100".



A-1359 Ganchos Crosby® Grado 100 para Fundición

Tamaño Cadena		Carga Límite de Trabajo en la Montura del Gancho (lbs.)*	Carga Límite de Trabajo en la Punta del Gancho (lbs.)	A-1359 No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)							
(plg.)	(mm)					A	C	D	F	G	K	N	AA
1/4	7	4300	2150	1049907	2.10	6.26	4.39	4.82	2.50	1.13	0.88	1.57	3.50
5/16	8	5700	2850	1049911	2.10	6.26	4.37	4.82	2.50	1.13	0.88	1.57	3.50
3/8	10	8800	4400	1049916	4.29	7.76	5.54	5.82	3.00	1.38	1.30	1.88	4.00
1/2	13	15000	7500	1049925	7.93	9.38	6.67	7.04	3.50	1.63	1.50	2.25	4.50
5/8	16	22600	11300	1049934	14.2	11.25	7.68	8.17	4.00	2.19	1.75	2.53	5.00
3/4	18-20	35300	17650	1049943	24.7	14.43	9.79	9.65	5.00	2.40	2.20	3.39	6.00
7/8	22-23	44100	22050	1049952	43.8	16.25	11.02	11.03	5.51	3.07	2.72	3.74	6.50


* Carga de Ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

Cadena y Ligadores

A-1329



- Acero de Aleación – Templado y Revenido.
- Probado con carga individualmente a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- El gancho puede cargarse de punta con la Carga límite de trabajo reducida; ver a continuación. El operador debe asegurarse de que la carga quede retenida correctamente en el gancho.



A-1329 Gancho de Ojo para Fundición

Tamaño de la Cadena		A-1329 No. de Parte	Carga Límite de Trabajo en la Montura del Gancho (lbs.)*	Carga Límite de Trabajo en la Punta del Gancho (lbs.)	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)							
(plg.)	(mm)					B	D	I	K	L	M	N	O
1/4	7	1026280	4300	2150	2.40	1.56	4.75	1.00	1.56	.63	4.75	2.50	1.23
3/8	10	1026289	8800	4400	4.50	2.00	5.69	1.27	1.88	.75	5.75	3.00	1.50
1/2	13	1026297	15000	7500	7.10	2.50	6.75	1.50	2.22	1.00	6.88	3.50	1.75
5/8	16	1026306	22600	11300	12.20	3.00	7.81	1.81	2.63	1.25	8.06	4.00	2.03
3/4	19	1026315	35300	17650	19.30	3.50	9.13	2.20	3.50	1.50	9.25	4.50	2.56
7/8	22-23	1026324	44100	22050	26.30	4.00	10.06	2.25	3.38	1.75	10.38	5.00	2.78

* La Carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.