


Accesorios de Aleación Grado 80



A-327



- Acero de Aleación- Templado y Revenido.
- Probado con carga individualmente a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- El juego del seguro S-4088 encaja en el gancho.



A-327 GANCHO DE OJO PARA ESLINGA


Tamaño de la Cadena (plg.)	A-327 No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs.)*	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)							No. de Parte Seguro de Reemplazo
				A	B	D	E	F	G	R	
9/32 (1/4)	1003764	3500	.81	1.34	.56	3.47	1.44	1.76	.90	3.72	1090250
3/8	1003773	7100	2.10	1.82	.75	4.56	1.78	2.24	1.25	4.83	1090251
1/2	1003782	12000	3.71	2.26	.94	5.50	2.12	2.50	1.55	5.67	1090252
5/8	1003791	18100	6.40	2.75	1.15	6.50	2.41	2.88	1.88	6.61	1090253
3/4	1003808	28300	9.80	3.26	1.34	7.36	2.69	3.27	2.16	7.64	1090254
7/8	1003817	34200	15.40	3.72	1.44	8.48	3.06	3.62	2.45	8.56	1090255

* La carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

A-339



- Acero de Aleación - Templado y Revenido.
- Individualmente probados a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Perno de seguridad no requiere de herramientas especiales.
- El seguro S-4088 se ajusta a los ganchos 3/4" y 7/8".



A-339 GANCHO TIPO QUIJADA PARA ESLINGA


Tamaño de la Cadena		A-339 No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs.)*	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)						
(plg.)	(mm)				A	C	D	F	G	J	M
3/4	19	1027793	28300	11.5	11.56	6.69	7.36	3.25	2.16	2.69	1.58
7/8	22	1027800	34200	17.7	13.13	7.61	8.48	3.63	2.45	3.06	1.75

La carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

A-329



- Acero de Aleación - Templado y Revenido.
- Probado con carga individualmente a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- El gancho puede cargarse de punta con la Carga límite de trabajo reducida; ver a continuación. El operador debe asegurarse de que la carga quede retenida correctamente en el gancho.



A-329 GANCHO DE OJO PARA FUNDICIÓN

Tamaño de la Cadena (plg.)	A-329 No. de Parte	Carga Límite de Trabajo en la Montura del Gancho (lbs.)*	Carga Límite de Trabajo en la Punta del Gancho (lbs.)*	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)							
					B	D	I	K	L	M	N	O
9/32 (1/4)	1026280	3500	1750	2.40	1.56	4.75	1.00	1.56	.63	4.75	2.50	1.23
3/8	1026289	7100	3550	4.50	2.00	5.69	1.27	1.88	.75	5.75	3.00	1.50
1/2	1026297	12000	6000	7.10	2.50	6.75	1.50	2.22	1.00	6.88	3.50	1.75
5/8	1026306	18100	9050	12.20	3.00	7.81	1.81	2.63	1.25	8.06	4.00	2.03
3/4	1026315	28300	14150	19.30	3.50	9.13	2.20	3.50	1.50	9.25	4.50	2.56
7/8	1026324	34200	17100	26.30	4.00	10.06	2.25	3.38	1.75	10.38	5.00	2.78

La carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.