

# Gancho de Cierre y Seguro Grado 80


Fatigue Rated®

"QT"  
QUENCHED & TEMPERED®

## S-314A



- Gancho forjado en Acero de Aleación - Templado y Revenido.
- Probado con carga, individualmente a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Seguro de trabajo pesado integrado.
- Amplia abertura del cuello.
- Cumple los estándares propuestos ASTM A-952-96 y las Euronormas para los accesorios de cadena grado 80.
- Cumple con la norma ASTM A-952 para accesorios de cadena Grado 80.
- Con índice de fatiga .
- "Busque el color dorado - Ganchos de aleación de Crosby®."



## S-314A Gancho de Quijada con Seguro Integrado


Tamaño Cadena		S-314A No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs.) 4:1*	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)						No. de Parte Seguro de Reemplazo
(plg.)	(mm)				D	E	G	K	R	T	
-	6	1225020	2500	.69	2.60	.81	.79	.63	2.84	1.02	1291332
1/4 - 5/16	7 - 8	1225021	4500	1.53	3.50	1.08	1.10	.81	3.83	1.28	1291402
3/8	10	1225091	7100	2.84	4.35	1.42	1.16	.94	4.92	1.66	1291472
1/2	13	1225161	12000	5.17	5.45	1.52	1.67	1.16	5.64	1.94	1291542
5/8	16	1225162	18100	9.00	6.56	1.91	2.05	1.50	6.79	2.32	1291612

\*La carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

## S-315A



- Gancho forjado en Acero de Aleación - Templado y Revenido.
- Probado con carga individualmente a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Crosby® recomienda pulir del gancho el límite de carga (que es el 5:1 factor de diseño) cuando se utiliza cadena de grado 80.
- Seguro de trabajo pesado integrado.
- Amplia abertura del cuello.
- Anti-trabado gracias al diseño cuidadoso de sus contornos.
- Con muesca para usarse con el eslabón conector S-1325.
- Cumple con la norma ASTM A-952 para accesorios de cadena Grado 80.
- Con índice de fatiga.
- "Busque el color dorado - Ganchos de Aleación de Crosby."



## S-315A Gancho de Ojo para Cadena con Seguro Integrado

Tamaño Cadena		S-315A No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs.) 4:1*	Carga Límite de Trabajo pa Cable de Acero (Tons) 5:1	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)							No. de Parte Seguro de Reemplazo
(plg.)	(mm)					B	D	E	G	K	R	T	
-	6	1029820	2500	1	.56	.79	2.60	.81	.79	.63	3.33	1.02	1291332
1/4 - 5/16	7 - 8	1029825	4500	2	1.31	1.10	3.50	1.08	1.10	.81	4.62	1.28	1291402
3/8	10	1029830	7100	3	2.60	1.42	4.35	1.42	1.16	.94	6.20	1.66	1291472
1/2	13	1029835	12000	5	4.70	1.81	5.45	1.52	1.67	1.16	7.33	1.94	1291542
5/8	16	1029840	18100	7	8.55	2.20	6.56	1.91	2.05	1.50	8.94	2.32	1291612

\*La carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

Cadena y Ligadores