

Cadena Probada

TAMBOR SPECTRUM 3®



- Acero al carbono.
- Carga de ruptura 4 veces la carga límite de trabajo.
- Carga de Prueba es de 2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Grabado en relieve permanente con CG® (Grupo Crosby®) y 3 (Grado).
- Acabado - natural y galvanizada.
- Recipiente estándar - tambor de fibra.

SPECTRUM 3® Cadena Probada

Tamaño de la Cadena (plg.)	Carga Límite de Trabajo (lbs.)*	Pies por Tambor	Peso per 100 Pies (lbs.)	No. Tambor en Existencia Natural	No. Tambor en Existencia Galv.
3/16	800	800	39	275151	276150
1/4	1300	800	65	275259	276258
5/16	1900	550	100	275357	276356
3/8	2650	400	144	275455	276454
1/2	4500	200	250	275552	276551
5/8	6900	150	421	275650	276659
3/4	10600	100	649	275758	276757

* Carga de Prueba es de 2 veces la Carga Límite de Trabajo.

SPECTRUM 3® RECIPIENTE



SPECTRUM 3® Cadena Probada – Recipiente de 100 Libras

Tamaño de la Cadena (plg.)	Peso del Recipiente (lbs.)	Pies por Recipiente	No. de Parte Natural	No. de Parte Galv.
3/16	98	250	275115	276114
1/4	92	141	275213	276212
5/16	91	92	275311	276310
3/8	91	63	275419	276418

NOTA: * La cadena de alta resistencia Spectrum 7® no se recomienda para izajes. Para este propósito se debe usar la cadena Spectrum 8® ó Spectrum 10®. Ver páginas 202 y 216.