


# Ganchos para Cadena Crosby®



## H-330 / A-330



- Acero Forjado - Templado y Revenido.
- Factor de diseño de 4:1.
- Ensamblaje rápido y fácil.
- H-330 diseñado para cadenas Crosby® Spectrum 4®.
- A-330 diseñado para cadenas Crosby® Spectrum 7®.



## H-330 / A-330 Ganchos de Traba con Extremo de Quijada


Tamaño de la Cadena (plg.)	No. de Parte		Carga Límite de Trabajo (lbs.)		Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)											
	H-330 Carbono	A-330 Aleación*	H-330 Carbono	A-330 Aleación		A	B	C	D	E	G	H	K	L	N	P	R
1/4	1027105	1027249*	2600	3500	.36	1.00	.32	.31	1.81	.34	.88	.72	.47	3.05	1.75	.31	1.64
5/16	1027123	1027267*	3900	4700	.62	1.22	.43	.36	2.12	.44	.97	.91	.59	3.66	2.06	.38	2.02
3/8	1027141	1027285*	5400	7100	1.00	1.42	.48	.49	2.53	.50	1.17	1.00	.72	4.42	2.34	.44	2.41
7/16	1027169	1027301	7200	8750	1.31	1.66	.66	.62	3.09	.56	1.31	1.13	.69	4.94	2.66	.56	2.75
1/2	1027187	1027329*	9200	12000	2.22	1.88	.57	.51	3.56	.66	1.53	1.25	.78	5.72	2.97	.63	3.19
5/8	1027203	1027347	13000	18100	4.41	2.31	.71	.67	4.39	.78	1.78	1.56	1.09	6.83	4.31	.75	4.09
3/4	1027221	1027365	20200	24700	6.50	2.62	.94	.94	5.22	.94	2.13	1.88	1.31	8.13	5.09	.88	4.63

\* Estos ganchos A-330 son forjados con un "8" indicando Grado 80, y son adecuados para ser usados con cadena Grado 80 para aplicaciones de izajes, siempre y cuando son sometidos a una Prueba de Carga como componente de la eslinga ó individualmente según ASME B30.9. Recomendamos el uso del gancho A-338 que se entrega con probadas de carga y su certificado del mismo.

## H-323 / A-323



- Acero Forjado - Templado y Revenido.
- Factor de diseño de 4:1.
- H-323 diseñado para cadena Crosby® Spectrum 4®.
- A-323 diseñado para cadena Crosby® Spectrum 7®.



## H-323 / A-323 Ganchos de Traba con Extremo de Ojo

Tamaño de la Cadena (plg.)	No. de Parte		Carga Límite de Trabajo (lbs.)		Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)										
	H-323 Carbono	A-323 Aleación*	H-323	A-323		A	B	C	D	E	G	K	L	N	R	
1/4	1026204	1026384*	2600	3500	.28	1.09	.53	.31	1.81	.34	.88	.47	3.05	1.75	1.88	
5/16	1026222	1026400*	3900	4700	.45	1.31	.62	.38	2.12	.44	.97	.59	3.59	2.06	2.28	
3/8	1026240	1026428*	5400	7100	.79	1.56	.75	.44	2.53	.50	1.17	.72	4.28	2.34	2.69	
1/2	1026286	1026464*	9200	12000	1.75	1.94	.88	.53	3.56	.66	1.53	.78	5.44	2.97	3.38	
5/8	1026302	1026482*	13000	18100	3.25	2.38	1.06	.66	4.41	.78	1.89	1.00	6.66	3.78	4.11	
3/4	1026320	1026507	20200	24700	5.94	2.88	1.38	.75	5.22	.94	2.13	1.31	8.06	5.09	5.16	

\* Estos ganchos A-323 son forjados con un "8" indicando Grado 80, y son adecuados para ser usados con cadena Grado 80 para aplicaciones de izajes, siempre y cuando son sometidos a una Prueba de Carga como componente de la eslinga ó individualmente según ANSI B30.9c. Recomendamos el uso del gancho A-328 que se entrega con prueba de carga y su certificado del mismo.

## BL-GRB



## Gancho de Traba Bullard de Aleación con Seguro

- Dimensiones indicadas se refieren al esquemático del gancho H-323/A-323.

Tamaño de la Cadena (plg.)	BL-GRB No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs.)	Weight Each (lbs.)	Dimensiones (plg.)										
				A	B	C	D	E	G	K	L	N	R	
1/4	1051904	3500	.50	1.25	.56	.28	2.47	.40	.86	.53	3.68	2.18	2.50	

\* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.