

Bolas Rápidas McKissick®

SERIE UB500 BOLAS RÁPIDAS NO GIRATORIAS

Clave para los Modelos de las Bolas Rápidas UB500				
MB	4	T	35	E
↓	↓	↓	↓	↓
Bola Rápida McKissick®	Carga límite de trabajo (Tons)	Estilo Giratorio T = Superior NS = Sin	Peso de la Bola	Estilo de Ojo E=320 or 320N Gancho de Ojo S=SHUR-LOC® Gancho de Ojo



S320 or S320N
Gancho de Ojo



S1316A
SHUR-LOC®
Gancho de Ojo



Ambos estilos disponibles con conjunto opcional de cuña y casquillo McKissick®



UWO 422T
TERMINATOR™
Solo Quillo

- Cada bola se puede equipar con una nueva terminal de cuña McKissick® US-422 de fácil ajuste a diferentes tamaños de cable con tan solo cambiar la cuña (Asegura el uso de la cuña adecuada para el tamaño de cable seleccionado).
- Todos los ganchos utilizados con las bolas rápidas UB500 (S320, S320N y S1316A) están forjados en acero de aleación. Los ganchos S320 y S320N vienen completos con sus seguros.
- Factor de diseño de 4:1
- Tamaños entre 4 y 10 tons disponibles con el gancho Crosby S316A de cierre positivo SHUR-LOC® el cual se puede usar izar personal. Cumplen con la Norma OSHA 1926.1431(g).
- Los ganchos S320 (seguro PL) y S320N (seguro S4320), más la chaveta adecuada, se pueden utilizar para izar personal mientras estén asegurados con el dispositivo adecuado (perno, tuerca y pasador para el seguro PL; pasadores para el seguro S4320). Cumplen con la Norma OSHA 1926.1431(g).

Conjunto de Bolas Rápidas					Opcional US-422T /US 422 Cuña y Casquillo					
McKissick® UB500 Modelo No.	UB500 "E" Gancho de Ojo No. de Parte	UB500 "S" SHUR-LOC® No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (tons)	Peso de c/u (bls.)	Tamaño del Cable (plg.)	Modelo No.	Conjunto de Terminal con Cuña No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Casquillo Solo No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)
MB4NS35	1036402*	1036407	4	54						
MB4NS85	1036411*	1036416	4	98	3/8	US4T	1044300	4.6	1047310	0.6
MB4NS150	1036420*	1036425	4	158	7/16	US4T	1044309	4.6	1047301	0.6
MB4NS200	1036429*	1036434	4	200	1/2	US4T	1044318	4.6	1047329	0.6
					1/2	US5T	1044327	8.5	1047338	1.0
MS7NS85	1036438*	1036443	7	104	9/16	US5T	1044336	8.5	1047347	1.0
MB7NS150	1036447*	1036452	7	165	5/8	US5T	1044345	8.5	1047356	1.0
MB7NS200	1036456*	1036461	7	205	5/8	US6T	1044354	9.4	1047365	1.4
MB7NS285	1036465*	1036470	7	316	3/4	US6T	1044363	9.4	1047374	1.4
MB10NS150	1036474*	1036479	10	198						
MB10NS200	1036483*	1036488	10	242						
MB10NS285	1036492*	1036497	10	347						
MB10NS350	1036501*	1036506	10	385	5/8	US6T	1044354	9.4	1047365	1.4
MB10NS650	1036510*	1036511	10	700	3/4	US6T	1044363	9.4	1047374	1.4
					7/8	US8T	1044404	20.8	1047425	7.6
MB12NS150	1036519*	—	12	198	1	US8T	1044417	20.8	1047431	8.6
MB12NS200	1036528*	—	12	240	1-1/8	US10T	1044426	46.5	1047440	12.5
MB12NS285	1036537*	—	12	347	1-1/4	US10T	1044435	46.5	1047459	15.0
MB12NS350	1036546*	—	12	385						
MB12NS650	1036555*	—	12	700						
MB15NS200	1036564*	—	15	267	5/8	US8AT	1044372	17.5	1047383	4.3
MB15NS350	1036573*	—	15	425	3/4	US8AT	1044381	17.5	1047392	4.8
MB15NS650	1036582*	—	15	722	7/8	US8T	1044404	20.8	1047425	7.6
					1	US8T	1044417	20.8	1047431	8.6
MB15NS1150	1036591*	—	15	1280	1-1/8	US10T	1044426	46.5	1047440	12.5
					1-1/4	US10T	1044435	46.5	1047459	15.0

* Utiliza ganchos Crosby de tipo "N" con seguro integrado.. El juego del seguro de repuesto es S-4320. Los seguros PL y S-4055 no encajan.