

Pastecas de Bisagra Crosby®



VER INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com

En las páginas 358-365

C-700



- Dispositivo de seguridad único permite desenganchar simplemente bajando el gancho.
- Placas laterales de acero con su respectiva capacidad estampadas permanentemente en su lugar.
- Bujes de bronce autolubricantes.
- Se pueden proporcionar con seguro de gancho S-4320.
- Modelos disponibles para dos diámetros de cable.

C-700 Pasteca de Bisagra de Uso General

Diámetro de la polea (plg.)	No. de parte	C-720 TB No. de parte	Carga límite de trabajo (t)*	Tam. del cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)	Accesorio	Seguro de repuesto N° de Parte
6	10611	260014	2	3/8 - 1/2	12	Gancho Giratorio	1096468
8	10811	261013	3	1/2 - 5/8	19	Gancho Giratorio	1096515

* La carga de ruptura es 3.5 veces la carga límite de trabajo.

C-720



- Poleas de acero forjado, bujes de bronce.
- Gancho de acero forjado.
- Accesorio de lubricación a presión.
- Estilo de auto-cierre. Se trava al poner la carga en el gancho.
- Se pueden proporcionar con seguro de gancho S-4320.
- Modelo disponible para dos diámetros de cable.

C-720 Pasteca de Bisagra para Uso Pesado

Diámetro de la polea (plg.)	No. de parte	C-720 TB No. de parte	Carga límite de trabajo (t)*	Tam. del cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)	Accesorio	Seguro de repuesto N° de Parte
6	60611	280010	7	3/4 - 7/8	28	Gancho Giratorio	1096562

* La carga de ruptura es 3.5 veces la carga límite de trabajo.

C-720 PASTECA FIJA (DE RETORNO)



- Poleas de acero forjado, buje de bronce.
- Accesorio de lubricación a presión.

C-720 Pasteca Fija (de Retorno)

Diámetro de la polea (plg.)	No. de parte	C-720 TB No. de parte	Carga límite de trabajo (t)	Tam. del cable (plg.)	Peso de c/u (lbs.)	Accesorio
6	70610	290018	7	3/4 - 7/8	21	Fijo

* La carga de ruptura es 3.5 veces la carga límite de trabajo.