

# Pastecas Western Estándar de Madera



## INFORMACION SOBRE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

Para Español: [www.thecrosbygroup.com](http://www.thecrosbygroup.com)

En las páginas 358-365



HS-21-B

### Pastecas de Madera Estándar para Cabo de Manila

- Placas laterales cortadas con láser.
- Pernos de Grado 5 con rondanas de presión y tuercas punteadas.
- Poleas con buje de bronce más grande para mayor durabilidad de la pasteca
- Proveemos guardacabos de anclaje en todas las pastecas
- Para información del guarnido, ver página 360.
- Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y temperatura. Además, estas pastecas cumplen con otros requerimientos críticos de desempeño, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la trazabilidad del material, no tratados en ASME B30.26.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Polea Simple 21 B No. de parte	Polea Doble 22 B No. de parte	Polea Triple 23 B No. de parte
4	HS	603831	604634	605438
5	HS	603859	604652	605456
6	HS	603877	604670	605474
8	HS	603911	604714	605517
4	N	606437	606838	607230
5	N	606455	606856	607258
6	N	606473	606874	607276
8	N	606516	606918	607310
4	S	610039	611635	613232
5	S	610057	611653	613250
6	S	610075	611671	613278
8	S	610119	611715	613312

Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Diámetro de la Polea (plg.)			Tamaño del cabo de manila (plg.)	Carga límite de trabajo (lbs.)*			Peso de c/u (lbs.)		
	Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. Perno Central		21 Simple	22 Doble	23 Triple	21 Simple	22 Doble	23 Triple
4	2.25	.63	.38	1/2	1000	1400	1800	1.75	3.00	4.00
5	3.00	.75	.38	5/8	1200	1800	2400	3.25	5.60	6.50
6	3.50	1.00	.50	3/4	1800	2500	3200	5.00	8.50	11.50
8	4.75	1.13	.63	7/8 - 1	2800	3800	4800	13.00	14.00	21.50

\*Carga de Ruptura es 4 veces la Carga Limite de Trabajo.

### Pastecas de Acero para Cabos de Manila

- Placas laterales cortadas con láser.
- Pernos de Grado 5 con rondanas de presión y tuercas punteadas.
- Poleas con buje de bronce más grande para mayor durabilidad de la pasteca
- Nuevo estilo del dispositivo para el accesorio.



P-303-B

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Polea Simple	Polea Doble	Polea Triple
		301 B* No. de Parte	302 B* No. de Parte	303 B* No. de Parte
4	HS	680971	681373	681774
6	HS	680999	681391	681792
8	HS	681015	681417	681818
4	N	682639	683031	683433
6	N	682675	683077	683479
8	N	-	683111	-
6	P	-	692673	694270
8	P	691111	692717	694314

Código de Cojinetes Tipo: B- Buje Bronce Auto Lubricado  
Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro;  
P-Grillete. Tipo Ancla con Perno Roscado.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Tamaño de polea (plg.)		Tamaño del cabo de manila (plg.)	Carga límite de trabajo (lbs.)*			Peso de c/u (lbs.)		
	Diám. Exterior	Grosor pestaña		Simple	Doble	Triple	Simple	Doble	Triple
4	2.25	.63	1/2	1100	1600	2200	2.25	3.75	5.00
6	3.50	1.00	3/4	2000	3300	4000	5.50	9.25	12.50
8	4.75	1.13	1	3300	5100	7000	10.00	16.50	22.00

\* La carga de ruptura es 3.5 veces la carga límite de trabajo.